Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Гидрораспределитель типа 2-P40-1A1A1 GKZ1

Г/распределитель с отличительными символами P40 имеет пропускную способность 40 л/мин. Главной задачей является изменение направления потока рабочей жидкости. Уникальность данного устройства, является уже встроенный гидроклапан - это позволяет изменять давление без дополнительных изменений в гидросистему.

Количество рабочих секций 2 шт.

Схема соединения золотников параллельная

Номинальный расход 40 л/ мин

Максимальное давление 25 МПаг

Диапазон рабочих температур -40..+60оС

Рабочая жидкость:

- вязкость рабочей жидкости 10460 сСт
- степень фильтрации 25 м
- рабочая температура жидкости -15..+80оС

Внутренние утечки при P=16 МПа 6см3/мин

Усилие на движение золотника 25 N

Масса гидрораспределителя 4.2 кг

Завод изготовитель Болгария



Table 1

	A	B	C	D	P1	P2	T1	T2
P80	65	79	107	65	*	*	–	–
2P80	80	94	160	103	*	*	*	*
3P80	80	94	198	141	*	*	*	*
4P80	80	94	242	179	*	*	*	*
5P80	80	94	280	217	*	*	*	*

Table 2

Spool control	E
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,	40
2, 3, 12, 14	72
13	44

P80

Table 9

code	ports (treads) ; присоединительные отверстия			
	P	A ; B	T	N
M	M22x1.5	M22x1.5	M26x1.5	M26x1.5
G	G1/2	G1/2	G3/4	G3/4
S	7/8–14UNF	7/8–14UNF	1 1/16–14UNF	1 1/16–14UNF