

Тел: +7 (495) 797-07-74 Email: 89037970774@mail.ru

m-g-p.ru

## **DCB B600-1000 шестеренный насос (круглый)**

## Описание

Гидронасос износостойкий сделан из легированной стали 40X,и упорные шайбы на передней и задней из стали и бронзы что гарантирует надежность насоса . Насос имеет свои особенности: низкий уровень шума, большая производительность, небольшой импульс и стабильная работа.

Гидронасос широко используется в деревообрабатывающем оборудовании, производства фанеры, оборудовании для резинотехнической промышленности, в нефтеперерабатывающей отрасли, а также в гидравлических и масляных станциях с давлением ниже 3.5Мра и даже использоваться в качестве водяного насоса после антикоррозийной обработки.

## Технические характеристики

Модель	подача, л/мин	давление, Мпа	частота вращения, об/мин	КПД насоса, %	КПД агрегата, %	Входное отверстие	Выходное отверстие	Потребляемая мощность привода, кВт
DCB- B600	400/600							29
DCB- B700	460/700							32
DCB- B800	530/800	3,50	960/1450	>90	>80	Z2 1/2"	Z 2"	37
DCB- B900	600/900							42
DCB- B1000	660/1000							49

## Габаритные размеры

Модель DCB-B600 DCB-B700 DCB-B800 DCB-B900 DCB-B1000

H 355 375 395 415 435