Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Насос пластинчатый SQP1 SQP2 SQP3 SQP4

Насосы серии SQP с - пластинчатые насосы, отличающиеся высоким давлением, низким уровнем шума, стабильной работой и длительным сроком службы. Широко используются в промышленных гидроприводах где требуется постоянное давление и нерегулируемый по величине поток рабочей жидкости.

Технические характеристики насосов SQP1 SQP2 SQP3 SQP4

Серия насоса	Код Насоса	Объем насоса мл / об	Использование гидравлического масла		Вода-гликолевая жидкость		Эмульсии вода-в-масле		Минимум скорость r / min	Вес кг
			Максимум. давление Мра	Максимум. скорость r / min	Максимум. давление Мра	Максимум. скорость r / min	Максимум. давление Мра	Максимум. скорость r / min		
	2	7,5								
	3	10,2	14		14					
	4	12,8								
	5	16,7								
	6	19,2								
	7	22.9		1800 (1200)		1500	7	1200	600	16
SQP1	8	26,2	21		16					
	9	28,8								
	10	31								
	11	35								
	12	37,9	16		14					
	14	44,2	14							
	10	32.5								
	12	40								
	14	43								
	15	45	17,5	1800 (1200)	16	1500	7	1200	600	25
SQP2	17	55								
	19	59								
	21	67								
	25	78,6	14		14					
	21	67								
	25	81								
	30	95	17,5	1800 (1200)	16	1500	7	1200	600	35
SQP3	32	100								
	35	112								
	38	121								
	45	145	14		14					
SQP4	42	138	17,5	1800 (1200)	16	1500	7	1200	600	59,5

45	147		
50	162		
57	183		
60	193		
66	212	16	
75	237	14	14

Пример условного обозначения насосов SQP1 SQP2 SQP3 SQP4

Image not found or type unknown

Габаритно присоеденительные размеры насоса SQP1

Image not found or type unknown

Габаритно присоеденительные размеры насоса SQP2

Image not found or type unknown

Габаритно присоеденительные размеры насоса SQP3

Image not found or type unknown

Габаритно присоеденительные размеры насоса SQP4

Image not found or type unknown