



МАГАЗИН  
ГИДРАВЛИКИ  
ПНЕВМАТИКИ

Тел: +7 (495) 797-07-74  
Email: 89037970774@mail.ru  
m-g-p.ru

## Тройник S6430 12-1/4

- Наружная резьба: G1/4".
- Наружный шестигранник под ключ: 17 мм.
- Площадка под ключ: 15 мм.
- Рабочее давление: -0,8 ÷ 16 бар.
- Материал: латунь OT58 покрытая никелем.
- Материал уплотнения: NBR.
- Трубки для присоединения: полиуретан, полиэтилен, полиамид, полиэстер, PTFE.
- Внешний Ø трубок: Ø4, 5, 6, 8, 10, 12, 14.

Быстроразъемные фитинги серии 6000 разработаны со специальной цангой, обеспечивающей равномерное уплотнение всей поверхности пластиковых трубок, тем самым обеспечивая высокую надежность и длительный срок эксплуатации, позволяя много раз присоединять и отсоединять трубы. Фитинги серии Sprint надежно уплотняются во внутренней резьбе, даже без наличия плоской торцевой поверхности. Это возможно благодаря тефлоновому уплотнительному кольцу на наружной резьбе, которое обеспечивает превосходное уплотнение между резьбами.