Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Пневмотрубки PU спиральная 6.5x10x15M

Внешний диаметр	10мм
Внутренний диаметр	6.5мм
Длинна	15м

Трубки пневматические - полиуретановые 6.5x10 (PU) спиральные. Основные характеристики:Легкость, гибкость, эластичность, стойкость к истиранию;Устойчивость гидролизу, стойкость воздействию озона, масел, топлива, растворителей, микроорганизмов;Низкая устойчивость к воздействию кислот, кетонов и эфиров; Хорошая абразивная устойчивость; Применяются для газообразных жидких веществ; **Нетоксичная**.

Под нее подходят фитинги и штуцеры различных диаметров

Диапазон рабочих температур:-20°C...+60°C

Коэффициент зависимости давления от температуры

+0°C	+23°C	+30°C	+40°C	+60°C
1,4	1	0,84	0,7	0,52

Бухта	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Длина, м	Рабочее давление
4x6x15	4	6	15	10
5x8x15	5	8	15	10
6.5x10x15	6.5	10	15	10
8x12x15	8	12	15	10

Приобрести **Трубки пневматические - полиуретановые 6.5x10 (PU) спиральные** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.