

Клапан МКПВ10/3Т2Р2 (аналог 10-20-1-11)

Гидроклапаны предохранительные МКПВ 10/3 Т2Р2 трубным монтажом применяются для предохранения гидросистем от перегрузки при повышении давления, поддержания установленной величины давления и дистанционной разгрузки гидравлических систем. Область применения: гидроприводы прессов, станков, литейных и литьевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования. В комплекте с **клапаном МКПВ 10/3 Т2Р2** поставляются крепежные болты.

Структура условного обозначения:

МКПВ 10/3 Т2Р2	-Клапан предохранительный.
МКПВ <u>10</u> /3 Т2Р2	-Условный проход Ду=10 мм.
МКПВ 10/ <u>3</u> Т2Р2	-Номинальное давление на входе-32 МПа.
МКПВ 10/3 <u>Т</u> 2Р2	-Присоединение: Т- для трубного монтажа.
МКПВ 10/3 Т2 Р2	-Исполнение по функционально-конструктивным: 2-дистанционное гидравлическое управление разгрузкой.
МКПВ 10/3 Т2 <u>Р</u> 2	-Исполнение по виду регулировочного устройства: Р-регулировка рукояткой.
МКПВ 10/3 Т2Р <u>2</u>	-Номинальному давлению настройки: 2-20 МПа

Технические параметры:

Наименование	Ду, мм	Q, л/мин	P, Мпа	Вес
МКПВ-10/3Т(*)... (Т-резьбовое исполнение)	10	80	6,3÷32	4,85
МКПВ-20/3Т(*)...	20	160	6,3÷32	5,35

