

## Клапан МКПВ10/ЗТЗР1 (аналог 10-10-1-133(-131,-132))

напряжения питания

Г24, В110, В220

**Гидроклапаны предохранительные МКПВ 10/З ТЗР1** трубного монтажа применяются для предохранения гидросистем от перегрузки при повышении давления, поддержания установленной величины давления и дистанционной разгрузки гидравлических систем. Область применения: гидроприводы прессов, станков, литейных и литьевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования. В комплекте с **клапаном МКПВ 10/З ТЗР1** поставляются крепежные болты. Дополнительно комплектуется электромагнитным **пилотом ВЕ6**. Отдельно для **МКПВ 10/З ТЗР1** возможно приобрести катушку Дуб.

### Структура условного обозначения:

МКПВ 10/3 ТЗР1	-Клапан предохранительный.
МКПВ 10/3 ТЗР1	-Условный проход Ду=10 мм.
МКПВ 10/3 ТЗР1	-Номинальное давление на входе-32 МПа.
МКПВ 10/3 Т ЗР1	-Присоединение: Т- для трубного монтажа.
МКПВ 10/3 ТЗ Р1	-Исполнение по функционально-конструктивным: 3-Электромагнитное управление разгрузкой, нормально разгруженный.
МКПВ 10/3 ТЗР 1	-Исполнение по виду регулировочного устройства: Р-регулировка рукояткой.
МКПВ 10/3 ТЗР 1	-Номинальному давлению настройки: 1-10 МПа
МКПВ 10/3 ТЗР1 Г24	-Электромагнит напряжение: Г-постоянное напряжение, В-переменное напряжение.

### Технические параметры:

