

Клапан МКПВ10/ЗТЗР2 (аналог 10-20-1-133(-131,-132))

напряжения питания

Г24, В110, В220

Гидроклапаны предохранительные МКПВ 10/З ТЗР2 трубного монтажа применяются для предохранения гидросистем от перегрузки при повышении давления, поддержания установленной величины давления и дистанционной разгрузки гидравлических систем. Область применения: гидроприводы прессов, станков, литейных и литьевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования. В комплекте с **клапаном МКПВ 10/З ТЗР2** поставляются крепежные болты. Дополнительно комплектуется электромагнитным **пилотом ВЕ6**. Отдельно для **МКПВ 10/З ТЗР2** возможно приобрести **катушку ДУ6**.

Структура условного обозначения:

МКПВ 10/З ТЗР2	-Клапан предохранительный.
МКПВ 10/З ТЗР2	-Условный проход Ду=10 мм.
МКПВ 10/З ТЗР2	-Номинальное давление на входе-32 МПа.
МКПВ 10/З Т ЗР2	-Присоединение: Т- для трубного монтажа.
МКПВ 10/З ТЗ Р2	-Исполнение по функционально-конструктивным: З-Электромагнитное управление разгрузкой, нормально разгруженный.
МКПВ 10/З ТЗР 2	-Исполнение по виду регулировочного устройства: Р-регулировка рукояткой.
МКПВ 10/З ТЗР 2	-Номинальному давлению настройки: 2-20 МПа
МКПВ 10/З ТЗР2 Г24	-Электромагнит напряжение: Г-постоянное напряжение, В-переменное напряжение.

Технические параметры:

