

Клапан МКПВ20/ЗТЗР2 (аналог 20-20-1-133(-131,-132))

напряжения питания

Г24, В110, В220

Гидроклапаны предохранительные МКПВ 20/З ТЗР2 трубного монтажа применяются для предохранения гидросистем от перегрузки при повышении давления, поддержания установленной величины давления и дистанционной разгрузки гидравлических систем. Область применения: гидроприводы прессов, станков, литейных и литьевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования. В комплекте с **клапаном МКПВ 20/З ТЗР2** поставляются крепежные болты. Дополнительно комплектуется электромагнитным **пилотом ВЕ6**. Отдельно для **МКПВ 20/З ТЗР2** возможно приобрести катушку Дуб.

Структура условного обозначения:

| | |
|-----------------------|--|
| МКПВ 20/3 ТЗР2 | -Клапан предохранительный. |
| МКПВ 20/3 ТЗР2 | -Условный проход Ду=20 мм. |
| МКПВ 20/3 ТЗР2 | -Номинальное давление на входе-32 МПа. |
| МКПВ 20/3 Т ЗР2 | -Присоединение: Т- для трубного монтажа. |
| МКПВ 20/3 ТЗ Р2 | -Исполнение по функционально-конструктивным: 3-Электромагнитное управление разгрузкой, нормально разгруженный. |
| МКПВ 20/3 ТЗР 2 | -Исполнение по виду регулировочного устройства: Р-регулировка рукояткой. |
| МКПВ 20/3 ТЗР 2 | -Номинальному давлению настройки: 2-20 МПа |
| МКПВ 20/3 ТЗР2 Г24 | -Электромагнит напряжение: Г-постоянное напряжение, В-переменное напряжение. |

Технические параметры:

