

Клапан МКПВ32/ЗТ2Р1 (аналог 32-10-1-11)

Гидроклапаны предохранительные МКПВ 32/3 Т2Р1 трубным монтажом применяются для предохранения гидросистем от перегрузки при повышении давления, поддержания установленной величины давления и дистанционной разгрузки гидравлических систем. Область применения: гидроприводы прессов, станков, литейных и литьевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования. В комплекте с **клапаном МКПВ 32/3 Т2Р1** поставляются крепежные болты.

Структура условного обозначения:

<u>МКПВ</u> 32/3 Т2Р1	-Клапан предохранительный.
МКПВ <u>32</u> /3 Т2Р1	-Условный проход Ду=32 мм.
МКПВ 32/ <u>3</u> Т2Р1	-Номинальное давление на входе-32 МПа.
МКПВ 32/3 <u>Т</u> 2Р1	-Присоединение: Т- для трубного монтажа.
МКПВ 32/3 <u>Т2</u> Р1	-Исполнение по функционально-конструктивным: 2-дистанционное гидравлическое управление разгрузкой.
МКПВ 32/3 Т2 <u>Р</u> 1	-Исполнение по виду регулировочного устройства: Р-регулировка рукояткой.
МКПВ 32/3 Т2Р <u>1</u>	-Номинальному давлению настройки: 1-10 МПа

Технические параметры:

Наименование	Ду, мм	Q, л/мин	Р, Мпа	Вес
МКПВ-10/ЗТ(*)... (Т-резьбовое исполнение)	10	80	6,3÷32	4,85
МКПВ-20/ЗТ(*)...	20	160	6,3÷32	5,35

