

Клапан МКПВ32/ЗТЗРЗ (аналог 32-32-1-133(-131,-132))

напряжения питания

Г24, В110, В220

Гидроклапаны предохранительные МКПВ 32/З ТЗРЗ трубного монтажа применяются для предохранения гидросистем от перегрузки при повышении давления, поддержания установленной величины давления и дистанционной разгрузки гидравлических систем. Область применения: гидроприводы прессов, станков, литейных и литевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования. В комплекте с **клапаном МКПВ 32/З ТЗРЗ** поставляются крепежные болты. Дополнительно комплектуется электромагнитным **пилотом ВЕ6**. Отдельно для **МКПВ 32/З ТЗРЗ** возможно приобрести катушку Дуб.

Структура условного обозначения:

МКПВ 32/З ТЗРЗ	-Клапан предохранительный.
МКПВ 32/З ТЗРЗ	-Условный проход Ду=32 мм.
МКПВ 32/З ТЗРЗ	-Номинальное давление на входе-32 МПа.
МКПВ 32/З Т ЗРЗ	-Присоединение: Т- для трубного монтажа.
МКПВ 32/З ТЗ РЗ	-Исполнение по функционально-конструктивным: З-Электромагнитное управление разгрузкой, нормально разгруженный.
МКПВ 32/З ТЗР З	-Исполнение по виду регулировочного устройства: Р-регулировка рукояткой.
МКПВ 32/З ТЗР З	-Номинальному давлению настройки: З-32 МПа
МКПВ 32/З ТЗРЗ Г24	-Электромагнит напряжение: Г-постоянное напряжение, В-переменное напряжение.

Технические параметры:

