

Насосный агрегат БГ11-22(А) БГ11-23(А) БГ11-24(А) БГ11-25(А)

Агрегаты насосные БГ11-22, БГ11-23, БГ11-24, БГ11-25, БГ11-22А, БГ11-23А, БГ11-24А, БГ11-25А

Насосы (агрегаты) типа БГ11-2 применяются для нагнетания рабочей жидкости

(технических масел или иных смазочных жидкостей с кинематической вязкостью 17-400 сантистокс) при номинальном давлении 2,5 МПа (25 кгс/см²) при температуре рабочей жидкости +10...+60 °С, не ведущей к коррозии рабочих органов насосного агрегата. Насосы БГ11-2... эксплуатируются в районах с умеренным и холодным климатом, а также в районах с сухим или и влажным тропическим климатом, категории 4 по ГОСТ 15150-69.

Допускается применение насосов (агрегатов) типа БГ11-2 в гидравлических системах, а также для перекачивания других,

нейтральных к материалу насоса, жидкостей, обладающих смазывающей способностью. Номинальная тонкость фильтрации

рабочей жидкости для насоса (агрегата) БГ11-21... составляет 40 мкм. Для фильтрации рабочей жидкости рекомендуется

использовать фильтры всасывающие STR, либо фильтры всасывающие FSI, погружаемые в бак с рабочей жидкостью.