

Гидрораспределитель типа 2-P40-1A1A1 GKZ1

Гидрораспределитель 2-P40-1A1A1 GKZ1 (с фиксацией 8AGKZ1) с отличительными символами P40 имеет пропускную способность 40 л/мин. Главной задачей является изменение направления потока рабочей жидкости.

Уникальностью данного устройства, является уже встроенный гидроклапан, который позволяет изменять давление без дополнительных изменений в гидросистему.

Применяется для гидроманипулятора ОМТ70-01, гидроманипулятора ОМТ97, гидроманипулятора ЛВ-185-10, мультилифта МПР-1, бункеровоза МСК-1.

Количество рабочих секций: 2 шт.

Схема соединения золотников: параллельная

Номинальный расход: 40 л/ мин

Максимальное давление: 35 МПаг

Диапазон рабочих температур: -40..+60оС

Рабочая жидкость:

- вязкость рабочей жидкости: 10460 сСт

- степень фильтрации: 25 м

- рабочая температура жидкости: -15..+80оС

Внутренние утечки при P=16 МПа: 6см3/мин

Усилие на движене золотника: 25 N

Масса гидрораспределителя: 1.5 кг

Завод изготовитель: Болгария




Table 1

	A	B	C	D	P1	P2	T1	T2
P40	60	80	85	60	+	-	+	-
02P40	60	80	129	97	+	+	+	+
03P40	60	80	164	132	+	+	+	+
04P40	60	80	199	167	+	+	+	+
05P40	60	80	234	202	+	+	+	+
06P40	60	80	269	237	+	+	+	+
07P40	60	80	304	272	+	+	+	+
2P40	60	80	129	97	+	+	+	+
3P40	60	80	164	132	+	+	+	+

Table 2

spool control фиксация золотника	E	F
1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;	40	193
2; 3;	72	225
16	+	+

P40

Table 9

code	ports (treads) ; присоединительные отверстия			
	P	A ; B	T	N
M	M22x1.5	M18x1.5	M22x1.5	M22x1.5
G	G1/2	G3/8	G1/2	G1/2
S	7/8-14UNF	3/4-16UNF	7/8-14UNF	7/8-14UNF

Приобрести **Гидрораспределитель типа 2-P40-1A1A1 GKZ1** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).