

Насос пластинчатый нерегулируемый БГ12-41(Китай)


Насосы пластинчатые нерегулируемые с постоянным направлением потока рабочей жидкости типа БГ12-4 применяются для подачи масла под давлением в гидросистемы станков и другого оборудования машиностроительной отрасли. Исполнение насосов БГ-12-41А, БГ-12-41, БГ-12-42: однопоточный.

БГ12-4	XX	X	XXXX	
			Климатическое исполнение и категория размещения	
			Направление вращения вала: без обозначения - правое, Л - левое	
			Подача: 1А - 6,0 л/мин 4 смЗ, 1 - 10,4 л/мин 6,3 смЗ, 2 - 16,7 л/мин 10 смЗ	
Обозначение типа насоса				

Технические характеристики насосов БГ12-41А БГ12-41 БГ12-42

Тип насоса	Наименование	Подача, л/мин	Рабочий объем, смЗ	Давление, Мпа	Частота вращения, об/мин	Мощность, Квт	Масса, кг
БГ12-4 Нулевой Габарит	БГ12-41а	6,0	4,0	10	1450	1,5	5,3
	БГ12-41	10,4	6,3			2,3	
	БГ12-42	16,7	10,0			3,2	

Габаритные и присоединительные размеры насосов БГ12-41А БГ12-41 БГ12-42



Приобрести **Насос пластинчатый нерегулируемый БГ12-41** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).