

Насос-дозатор НДМ 80 (гидроруль)

Насос-дозатор НДМ 80 (гидроруль) моноблочный гидрообъемного рулевого управления для самоходной техники. Предназначен для изменения направления и величины расхода рабочей жидкости.

Насос-дозатор НДМ 80 выпускается с номинальным рабочим объемом 80 см³. Основным ограничением для представленной техники является скорость передвижения равная не больше 40 км/ч.

Наименование параметра	НДМ 80	НДМ 100	НДМ 125	НДМ 160	НДМ 250	НДМ 315	НДМ80 - У250	НДМ200 - У600	НДП 500
Номинальный рабочий объем, см ³ /об	80	100	125	160	250	315	80	200	500
Объемная подача, см ³ /об: - при работающем питающем насосе - при неработающем питающем насосе	80 80	100 100	125 125	160 160	250 250	315 315	240 80	600 200	500 500
Потребная подача питающего насоса, л/мин. при скорости вращения выходного вала $n < 100$ об/мин.	8	10	12,5	16	25	32	25	65	50
Давление, МПа создаваемое в аварийном режиме при $M = 120$ Нм	8,2	6,2	5,5	4,0	2,8	2,0	8,2	3,5	
L, мм	155	158	163	169	185	196	155		
Масса, кг	8,2	8,4	8,85	9,12	10,2	10,95	8,25	9,6	8,3
Момент управления на приводном валу, Нм не более	5	5	5	5	5	5	5	5	4
Максимально допустимый момент на приводном валу, Нм	120	120	120	120	120	120	120	120	160

Вид **насоса-дозатора НДМ 80** в наше время интенсивно применяется в системах по управлению тракторов, строительной и дорожной технике, также в иных типах спец оборудования:

Погрузчики ДП-1604, ЭП-1616, ЭП-2014, ЭП-3002, ЭП-1636;

малый трактор К-20;

комбайны КЗС-3, ТАС-30

Приобрести **Насос-дозатор НДМ 80 (гидроруль)** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).