

Насос-дозатор НДМ 80У250 (гидроруль)

Насос-дозатор НДМ 80У250 (гидроруль) моноблочный гидрообъемного рулевого управления для самоходной техники. Предназначен для изменения направления и величины расхода рабочей жидкости.

Насос-дозатор НДП 80У250 выпускается с номинальным рабочим объемом 80 см³. Основным ограничением для представленной техники является скорость передвижения равная не больше 40 км/ч.

Технические характеристики

Наименование параметра	НДМ80У250
Номинальный рабочий объем см ³ /об	80
Объемная подача, см ³ /об:	
при работающем питающем насосе	240
при неработающем питающем насосе	80
Потребная подача питающего насоса, л/мин (при скорости вращения выходного вала n меньше 100 об/мин)	25
Давление, МПа, создаваемое в аварийном режиме при M=120Н*м	8,2
L, мм	155
Масса, кг	8,25
Момент управления на приводном валу Нм, не более	5
Максимально допустимый момент на приводном валу, Нм	120

Вид **насоса-дозатора НДМ 80У250** в наше время интенсивно применяется в системах по управлению тракторов, строительной и дорожной технике, также в иных типах спец оборудования:

Экскаваторы ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18, ЭО-3323, ВЭКС, ЭО-33211;

Трактор ЛТЗ-155;

Зерноуборочный комплекс КЗР-10;

Коммунальная машина УКМ;

Бульдозер ДЗ-98.

Приобрести **Насос-дозатор НДМ 80У250 (гидроруль)** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).