

Тел: +7 (495) 797-07-74 Email: 89037970774@mail.ru

m-g-p.ru

Манометр PG-63 В (0-40) МПа

 Давление
 400 Бар


 Вес
 0.3 кг


Манометры гидравлические PG 63 В наполнены силиконовой жидкостью и могут применяться в климатических условиях XЛ1 по ГОСТ 15150-69. Это позволяет использовать их в самых суровых условиях и при температуре окружающей среды от -50 до +60°C. Манометры типа PG 63 В идут в радиальном исполнении. Данный товар подходит для сложных и ответственных гидравлических трубопроводов, в которых управления осуществляется посредствам гидрораспределителей и гидроклапанов.

Габаритные и присоединительные размеры манометр PG-63 В

Резьба присоединения G1/4 или M12×1,5

G - означает резьба трубная цилиндрическая





Серия PG-63

Серия давление шкалы

PG-063-1/4 40 bar/мПа,

PG-063-1/4 60 bar/мПа,

PG-063-1/4 100 bar/мΠa,

PG-063-1/4 160 bar/мПа,

PG-063-1/4 250 bar/мПа,

PG-063-1/4 315 bar/мΠa,

PG-063-1/4 400 bar/мΠa.

Приобрести **манометры гидравлические PG 63 В** можно прямо на сайте $\underline{\text{MGP}}$. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.