Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru


Насос шестеренный CBK-F (серии 106 110 116 125 133 142 158)

Насос шестеренный CBK-F предназначены для нагнетания рабочей жидкости (минерального масла) в гидравлических системах малогабаритных гидростанциях - минигидростанциях Рабочий объем насосов CBK-F от 0,6 до 5,8 см3/оборот. В малогабаритных гидростанциях в основном применяют насосы левого вращения.

Технические характеристики насосов CBK-F:

Модель насоса	Рабочий объем см3/об	Номинальное давление Мпа	Максимальное давление Мпа	Номинальная скорость вращения об/мин	Номинальная подача л/мин
CBK-F106	0,6	20	25	2500	33
CBK-F1075	0,75	20	25	2500	34
CBK-F110	1	20	25	2500	36
CBK-F116	1,6	20	25	2500	38
CBK-F120	2	20	25	2500	40
CBK-F125	2,5	20	25	2500	42
CBK-F133	3,3	20	22	2500	44
CBK-F142	4,2	16	20	2500	48
CBK-F158	5,8	16	20	2500	52

Габаритные и присоединительные размеры насосов CBK-F:



Гарантия на насосы и моторы производства Китай 90 дней.
Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 3 месяцев со дня поступления насоса на предприятие. Рабочая жидкость должна иметь чистоту не грубее 12-го класса. Номинальная тонкость фильтрации 25 мкм. Для обеспечения большей надёжности при малой вязкости и большей нагрузке рекомендуется тонкость фильтрации 10 мкм.

ВНИМАНИЕ!

При самостоятельной разборке и сборке в течение гарантийного срока эксплуатации, при несоблюдении правил монтажа, хранения, транспортирования и эксплуатации, ответственности

не несет, претензии к качеству не принимаются.

Приобрести насос **CBK-F** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.