

Бесштоковый пневмоцилиндр 52M8P40A0400

- Исполнение: стандартное
- Конструкция: алюминиевый профиль
- Присоединение: G1/4"
- Рабочее давление: 1 ... 8 бар
- Действие: двустороннее, магнитный
- Диаметр цилиндра: 40 мм
- Длина хода поршня: 400 мм
- Рабочая температура: - 10°...+70°C
- Демпфирование: с регулировкой интенсивности торможения в обе стороны
- Величина демпфирования: 25 мм
- Тип каретки: стандартная
- Максимальная нагрузка на каретку: 650 Н
- Максимальный крутящий момент: 60 Нм
- Максимальное усилие при 6 бар: 665 Н
- Материал корпуса: анодированный алюминий
- Материал уплотнений: полиуретан и NBR
- Другие материалы: закаленная сталь, пластик
- Рабочая среда: очищенный до 25 мкм сжатый воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4] без необходимости маслораспыления.
- Линейный привод Samozzi серии 52M8P имеет шесть подводов воздуха на одной крышке.

Три входа (x, h, w - на выбор) предназначены для прямого хода каретки, а оставшиеся три (y, z, k - на выбор) - для обратного хода. При установке пневмопривода надо определить, какие подводы воздуха следует использовать. Оставшиеся подводы должны быть закрыты заглушками. В комплект поставки цилиндра входят четыре заглушки.