Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Бесштоковый пневмоцилиндр 52M8P40A0400

• Исполнение: стандартное
• Конструкция: алюминиевый профиль
• Присоединение: G1/4"
• Рабочее давление: 1 ... 8 бар
• Действие: двустороннее, магнитный
• Диаметр цилиндра: 40 мм
• Длина хода поршня: 400 мм
• Рабочая температура: - 10°...+70°C
• Демфирование: с регулировкой интенсивности торможения в обе стороны
• Величина демпфирования: 25 мм
• Тип каретки: стандартная
• Максимальная нагрузка на каретку: 650 Н
• Максимальный крутящий момент: 60 Нм
• Максимальное усилие при 6 бар: 665 Н
• Материал корпуса: анодированный алюминий
• Материал уплотнений: полиуретан и NBR
• Другие материалы: закаленная сталь, пластик
• Рабочая среда: очищенный до 25 мкм сжатый воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4] без необходимости маслораспыления.
• Линейный привод Camozzi серии 52M8P имеет шесть подводов воздуха на одной крышке. Три входа (x, h, w - на выбор) предназначены для прямого хода каретки, а оставшиеся три (y, z, k - на выбор) - для обратного хода. При установке пневмопривода надо определить, какие подводы воздуха следует использовать. Оставшиеся подводы,должны быть закрыты заглушками. В комплект поставки цилиндра входят четыре заглушки.