Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Распределитель 354-E15-02

• Конструкция: золотникового типа с пилотным управлением.
• Тип распределителя: 5/2 моностабильный, с пружинным возвратом.
• Пневматическое подключение: G1/4".
• Питание пилота: внешнее.
• Подвод пилотного воздуха: M5.
• Соленоиды: мод. A7*/U7*/G7*/A8*/H8*/G9*.
• Разъемы: 122-800, 124-800.
• Рабочее давление: - 0,9 ... 10 бар.
• Давление управления: 1,4 ... 10 бар.
• Расход воздуха: 1300 Нл/мин.
• Рабочая температура: 0 ... 60°C.
• Температура окружающей среды: 0 ... 50°C.
• Материал корпуса: алюминий.
• Материал золотника: нержавеющая сталь.
• Уплотнения: NBR
• Установка: в любом положении.

• Распределители Camozzi мод. 354 и 358 имеют малые габаритные размеры и два варианта исполнения: с пружинным или пневматическим возвратом, то есть при снятии электрического сигнала с катушки клапан автоматически переключается в первоначальное положение. Данные распределители предназначены для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.