

Тел: +7 (495) 797-07-74

Email: 89037970774@mail.ru

m-g-p.ru

## Электромагниты NG6 (MFZ10-37YC, MFB10-37YC)

 Внутренний диаметр
 23 мм


 напряжение питания
 DC12, DC24, DC48, AC110, AC220, AC380

**Электромагниты NG6** (катушки, соленоиды) аналог MFZ10-37YC DC12 DC24, DC48, и MFB10-37YC AC110, AC220, AC380 подходит для разных гидрораспределителей BE6, 1PE6, 4WE6, KVH6, BEX16, 1P203.

В комплект поставки катушек NG6 также обязательно входит электроразъём со встроенным выпрямителем (для катушек переменного и постоянного тока) и визуальным индикатором.

Габаритные и присоединительные размеры NG6 (MFZ10-37YC, MFB10-37YC):

Размер Ду6: диаметр внутренний - 23мм, диаметр внешний - 45мм, длина -50мм.



Технические характеристики NG6 (MFZ10-37YC, MFB10-37YC)

Модель катушки (соленоид)	NG6 (MFZ(B)10-37YC)
Номинальное напряжение (V)	12/24/48/110/220/380
Степень защиты корпуса	IP65
Номинальное усилие (n)	37
Номинальная Путешествия (мм)	2.8 (3)
Полный ход (мм)	6.5
Потребляемая мощность (Вт)	30
Присоединительная резьба	M20 × 1

## Условное обозначения постоянного и переменного тока

**DC**-постоянного

**АС**-переменного

 ${f Z}$  – постоянный

 ${f B}$  - переменный

 $\Gamma$  - постоянный

 ${f B}$  - переменный

Приобрести электромагнит NG6 можно прямо на сайте  $\underline{\text{MGP}}$ . За подробной информацией обращаться по телефону  $\pm 7~(495)~797-07-74$ ,  $\pm 7~(903)~797-07-74$ .