Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Серьга 6620 6-1/8

• Присоединение: 1/8".

• Цанговый зажим под трубку: наруж. Ø6 мм.

• Посадочный диаметр серьги: 9,8 мм.

• Габаритный размер: 48 мм.

• Рабочее давление: -0,8 ÷ 16 бар.

• Рабочая температура: -20° ÷ 80°C.

• Материал: латунь ОТ58 покрытая никелем.

• Материал уплотнения: NBR.

• Трубки для присоединения: полиуретан,

полиэтилен, полиамид, полиэстер, PTFE.

• Внешний Ø трубок: Ø4, 5, 6, 8, 10.

Быстроразъемные фитинги серии 6000 разработаны со специальной цангой, обеспечивающей равномерное уплотнение всей поверхности пластиковых трубок, тем самым обеспечивая высокую надежность и длительный срок эксплуатации, позволяя много раз присоединять и отсоединять трубки. Фитинги серии Sprint надежно уплотняются во внутренней резьбе, даже без наличия плоской торцевой поверхности. Это возможно благодаря тефлоновому уплотнительному кольцу на наружной резьбе, которое обеспечивает превосходное уплотнение между резьбами.