Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Фитинг 5051 1/8

• Конструкция: клапанного типа

• Наружная резьба: G1/8"

• Наружный шестигранник под ключ: 14 мм

• Общая длина: 35 мм

• Рабочее давление: - 0,99 ... 12 бар

• Номинальное давление: 6 бар

• Рабочая температура: 0° ... +80°C

• Материал: никелированная латунь ОТ58

• Уплотнение: NBR

• Быстроразъемные соединения Camozzi серии 5000 (куплунги) применяются, как правило, для подключения и отключения переносного пневматического инструмента и различных приспособлений к трубопроводу со сжатым воздухом, без отключения давления. Это экономит значительное количество времени.

• Куплунги состоят из 2-х элементов: замка с обратным клапаном и фиксатором, а также ключа. Сжатый воздух подается со стороны замка, который перекрывает магистраль при отсутствии в нем ключа и открывает ее при установленном ключе. Ключ нажатием на него легко фиксируется в замке и вынимается из него при нажатии на подвижную муфту.

• Третья цифра в обозначении модели (5 или 8) показывает условный проход (5 или 7 мм). Модели, имеющие одинаковую третью цифру, соединяются вместе. Замок (мама) и ключ (папа) заказываются отдельно.