Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

# Насос 50НР63/2

Насосы радиально-поршневые нерегулируемые типа 50НР и 50НС

Насосы предназначены для применения в гидроприводах, соответствующих требованиям ГОСТ 17411-81. Насосы работают на чистом минеральном масле вязкостью 21...256 мм2/с при температуре 10...50оС и тепературе окружающей среды 0... 50оС согласно ГОСТ 15150-69. Для обеспечения чистоты рабочей жидкости рекомендуется для насосов применять фильтры с номинальной тонкостью фильтра не более 25 мкм. Рекомендуемые марки масел ВНИИ НП-403 ГОСТ 16728-78: ИГП18, ИГП30 ТУ 3810.1413-78: И20...И40А ГОСТ 20799-88. При эксплуатации насосы погружаются в рабочую жидкость. По заказу потребителя могут быть изготовлены в непогружаемом состоянии. Насосы выпускаются в климатическом исполнении УХЛ и 0, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

Насос НА 4/32 Насос НА 16/32 Насос НА 32/32

| **Параметры насоса** | **Насос 50НР8/2**<br>**Насос 50НС8/2** | **Насос 50НР32/2**<br>**Насос 50НС32/2** | **Насос 50НР63/2**<br>**Насос 50НС63/2** |
|---|---|---|---|
| Количество отводов | 2 | 2 | 2 |
| Номинальная подача: радиально-поршневого насоса / одного отвода насоса / пластинчатого насоса, л/мин | 11 / 5,5 / 17,5 | 44,1 / 22 / 17,5 | - |
| Частота вращения, об/мин, номинальная | 1500 | 1500 | 1500 |
| Частота вращения, об/мин, максимальная | 1800 | 1800 | 1800 |
| Частота вращения, об/мин, минимальная | 300 | 300 | 300 |
| Давление на выходе: радиально-поршневого насоса ном. / макс.<br>\| пластинчатого насоса мин. / макс., МПа | 50 / 63 \| 2,5 / 6,3 | 50 / 63 \| 2,5 / 6,3 | 50 / 63 \| 2,5 / 6,3 |
| Давление на входе, МПа, минимальное | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Давление на входе, МПа, максимальное | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Коэффициент подачи, не, менее | 0,93 | 0,93 | 0,91 |
| Масса насоса (без рабочей жидкости) 50НР / 50 НС, кг | 24 / 28,5 | 39 / 43,5 | 77 / 81,5 |

новые, гарантия, любые количестваНасосы радиально-поршневые нерегулируемые типа 50НР 50НР 4 П 50НР 6,3 50НР14 50НР16 50НР32 50НР32/2 50НР 63 50НР 125/2 50НР 500К Насос радиально-поршневой регулируемый типа 50НРР 50НРР125 Д1 50НРР250 Р 50НРР 500Д1К (на лапах) 50НРР 500РК (на лапах) 50НРР 500Р (фланец) Насосы секционные нерегулируемые типа 50НС А 50НС-14-11П(с эл./дв.) А 50НС-16-11П(с эл./дв.) А 50НС-6,3 А 50НС-32-15-1 50НС6,3 50НС-14 50НС-16 50НС-32 НС10/32-12,5/6,3 М2 НС16/32-12,5/6,3 М2 НС32/32-12,5/6,3М2