Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

CB-B16 шестеренный насос низкого давления


CB-B шестеренный насос низкого давления с внешним зацеплением и двумя шестернями. Насос используется для перекачки минерального масла с вязкостью 1 ~ 8 ° с температурой масла 10 до 60 °например: гидравлического масла, машинного масла, мазута и т.д. Этот насос широко используется для системы источников питания в станках, гидравлических машинах и инженерных машин гидравлической системы, или используется как масляный насос, смазочные насос, топливный насос в станции разбавления масла, металлургии, горнодобывающей, нефтяной, химической промышленности, текстильной промышленностях и т.д.

Обозначение насоса: (X) CB-B 16 F

X-шлицевой вал
CB- наименование насоса
B - номинальное давление 16 МПа
16 литраж насоса
F - исполнение с левым вращением вала

Вес - 4.2 кг

Габаритные и присоединительные размеры CB-B



Model	C	E	H	C_1	C_2	D	D_1	d (h6)	E_1	T	b	M	K_1	K_2	Flow (L/min)	Pressure (MPa)	Speed (RPM)	Efficiency	Weight (Kg)	Power (Kw)
CB-B2.5	75	65	95	21	26	$\phi35^{-0.025}_{-0.050}$	ϕ 50	ϕ 12	35	30	4	M6	Z3/8"	Z3/8"	2.5	2.5	1450	85%	2.5	0.13
CB-B4	79			22	27										4				2.8	0.21
CB-B6	86			25	30										6				3.2	0.31
CB-B10	93			24	29										10				3.5	0.51
CB-B16	107	86	128	30	35	$\phi50^{-0.009}_{-0.025}$	ϕ 65	ϕ 16	50	42	5	M8	Z3/4"	Z3/4"	16			90%	5.2	1.82
CB-B20	111														20				5.4	1.02
CB-B25	115														25				5.5	1.30
CB-B32	121														32				6.0	1.65
CB-B40	132	100	152	35	40	$\phi55^{-0.010}_{-0.029}$	ϕ 80	ϕ 22	55	52	6	M8	Z1"	Z3/4"	40				10.5	2.10
CB-B50	138														50				11.0	2.60
CB-B63	144														63				11.8	3.30
CB-B80	158	120	185	45	50	$\phi70^{-0.010}_{-0.029}$	ϕ95	ϕ30	65	79	8	M8	Z1 1/4"	Z1"	80				17.6	4.10
CB-B100	165														100				18.7	5.10
CB-B125	174														125				19.5	6.50

Технические характеристики CB-B

Модель	Литраж (л / мин)	Давление (Мпа)	Скорость (об / мин)	Шум(ДБ)	Мощность (КВт)	Масса кг.
CB-B2.5	2.5	2.5	1450	62-65	0,18	1,60
CB-B4	4				0,21	1,70
CB-B6	6				0,31	1,80
CB-B10	10				0,51	2,10
CB-B16	16			67-70	0,82	4,20
CB-B20	20				1,02	4,40
CB-B25	25				1.3	4,60
CB-B32	32				1,65	5,00
CB-B40	40			74-77	2.1	7,20
CB-B50	50				2.6	7,60
CB-B63	63				3.3	7,80
CB-B80	80			80-83	4.1	12,60
CB-B100	100				5.1	13,30
CB-B125	125				6.5	14,50

M-G-P.RU

Гарантия на насосы и моторы производства Китай 180 дней.
Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 3 месяцев со дня поступления насоса на предприятие. Рабочая жидкость должна иметь чистоту не грубее 12-го класса. Номинальная тонкость фильтрации 25 мкм. Для обеспечения большей надёжности при малой вязкости и большей нагрузке рекомендуется тонкость фильтрации 10 мкм.

ВНИМАНИЕ!

При самостоятельной разборке и сборке в течение гарантийного срока эксплуатации, при несоблюдении правил монтажа, хранения, транспортирования и эксплуатации, ответственности не несет, претензии к качеству не принимаются.