

СВ-В25 шестеренный насос низкого давления

СВ-В шестеренный насос низкого давления с внешним зацеплением и двумя шестернями. Насос используется для перекачки минерального масла с вязкостью 1 ~ 8 ° с температурой масла 10 до 60 ° например: гидравлического масла, машинного масла, мазута и т.д. Этот насос широко используется для системы источников питания в станках, гидравлических машинах и инженерных машин гидравлической системы, или используется как масляный насос, смазочные насос, топливный насос в станции разбавления масла, металлургии, горнодобывающей, нефтяной, химической промышленности, текстильной промышленности и т.д.

Обозначение насоса: (X) СВ-В 25 F

X-шлицевой вал


СВ- наименование насоса

В - номинальное давление 25 МПа

25 литраж насоса

F - исполнение с левым вращением вала Вес - 4,9 кг

Габаритные и присоединительные размеры СВ-В



Model	C	E	H	C ₁	C ₂	D	D ₁	d (h6)	E ₁	T	b	M	K ₁	K ₂	Flow (L/min)	Pressure (MPa)	Speed (RPM)	Efficiency	Weight (Kg)	Power (Kw)						
CB-B2.5	75	65	95	21	26	φ35 ^{-0.025} _{-0.050}	φ 50	φ 12	35	30	4	M6	Z3/8"	Z3/8"	2.5	2.5	1450	85%	2.5	0.13						
CB-B4	79			22	27										2.8				0.21							
CB-B6	86			25	30										3.2				0.31							
CB-B10	93			24	29										3.5				0.51							
CB-B16	107	86	128	30	35	φ50 ^{-0.009} _{-0.025}	φ 65	φ 16	50	42	5	M8	Z3/4"	Z3/4"	16				2.5	1450	90%	5.2	1.82			
CB-B20	111														20							5.4	1.02			
CB-B25	115														25							5.5	1.30			
CB-B32	121														32							6.0	1.65			
CB-B40	132	100	152	35	40	φ55 ^{-0.010} _{-0.029}	φ 80	φ 22	55	52	6	M8	Z1"	Z3/4"	40							2.5	1450	90%	10.5	2.10
CB-B50	138														50										11.0	2.60
CB-B63	144														63										11.8	3.30
CB-B80	158	120	185	45	50	φ70 ^{-0.010} _{-0.029}	φ95	φ30	65	79	8	M8	Z1 1/4"	Z1"	80										2.5	1450
CB-B100	165														100	18.7	5.10									
CB-B125	174														125	19.5	6.50									

Технические характеристики СВ-В

Модель	Литраж (л / мин)	Давление (Мпа)	Скорость (об / мин)	Шум(ДБ)	Мощность (КВт)	Масса кг.
СВ-В2.5	2.5	2.5	1450	62-65	0,18	1,60
СВ-В4	4				0,21	1,70
СВ-В6	6				0,31	1,80
СВ-В10	10				0,51	2,10
СВ-В16	16			67-70	0,82	4,20
СВ-В20	20				1,02	4,40
СВ-В25	25				1.3	4,60
СВ-В32	32				1,65	5,00
СВ-В40	40			74-77	2.1	7,20
СВ-В50	50				2.6	7,60
СВ-В63	63				3.3	7,80
СВ-В80	80			80-83	4.1	12,60
СВ-В100	100				5.1	13,30
СВ-В125	125				6.5	14,50

Гарантия на насосы и моторы производства Китай 180 дней.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 3 месяцев со дня поступления насоса на предприятие. Рабочая жидкость должна иметь чистоту не грубее 12-го класса. Номинальная тонкость фильтрации 25 мкм. Для обеспечения большей надёжности при малой вязкости и большей нагрузке рекомендуется тонкость фильтрации 10 мкм.

ВНИМАНИЕ!

При самостоятельной разборке и сборке в течение гарантийного срока эксплуатации, при несоблюдении правил монтажа, хранения, транспортирования и эксплуатации, ответственности не несет, претензии к качеству не принимаются.