

Фильтр всасывающий сетчатый WU I 25 180 G1/2

Резьба	G1/2
Ширина	45 мм
Высота	100 мм
Расход	25 л/мин

Фильтр всасывающий сетчатый WU I 25 180 G1/2 устанавливается на всасывающей магистрали насоса, предназначен для очистки от механических загрязнений минеральных масел вязкостью 10-300 мм²/с при температуре окружающей среды от 10 до 55°C в гидравлических и смазочных системах металлорежущих станков и других машин.

Фильтры всасывающие сетчатые изготавливаются в 2-х исполнениях:

- 1 - без предохранительного клапана;
- 2 - с предохранительным клапаном.

Обозначение	Условный проход, мм	Присоединение	Тонкость фильтрации, мкм	Номинальный расход, л/мин	Предохранительный клапан	Масса, кг	
8-160	8	G1/4"-B	160	2,5	Нет	0,05	
8-80			80	2,0			
8-160-2			160	2,5	Есть		
8-80-2			80	2,0			
10-160	10	G3/8"-B	160	10,0	Нет	0,12	
10-80			80	8,0			
10-160-2			160	10,0	Есть		
10-80-2			80	8,0			
20-160	20	G3/4"-B	160	40,0	Нет	0,27	
20-80			80	32,0			
20-160-2			160	40,0	Есть		
20-80-2			80	32,0			
40-160	40	G11/2"-B	160	160,0	Нет	0,52	
40-80			80	125,0			
40-160-2			160	160,0	Есть		
40-80-2			80	125,0			
80-160	80	M80x2-7H	160	400,0	Нет	0,52	
80-80			80	320,0			
80-160-2			160	400,0	Есть		
80-80-2			80	320,0			

Таблица аналогов всасывающих фильтров WU к фильтрам - Украина

фильтра (Украина)	Рекомендуемый аналог	Присоединение
8-80(160)	Фильтр всасывающий сетчатый MF02 G1/4	G 1/4
10-80 (160)	Фильтр всасывающий сетчатый WU 16 180 G3/8	G3/8
10-80(160)-2	Фильтр всасывающий сетчатый WU I 16 180 G3/8	G3/8
20-80(160)	Фильтр всасывающий сетчатый WU 40 180 G3/4	G3/4
20-80(160)-2	Фильтр всасывающий сетчатый WU I 40 180 G3/4	G3/4
40-80(160)	Фильтр всасывающий сетчатый WU 160 810 G 1 1/2	G11/2
40-80(160)-2	Фильтр всасывающий сетчатый WU I 160 180 G 1 1/2	G11/2

Приобрести **Фильтр всасывающий сетчатый WU I 25 180 G1/2** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#)