

## Соединитель 7950 8

Под трубку


8мм

**Соединитель 7950 8** | два быстроразъемного соединения одинакового диаметра.

Используется для установки в цангу фитингов, которые предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

### Основные технические характеристики:

- Длина: 41 мм;
- Быстроразъёмное соединение: Ø 8 мм;
- Рабочее давление: -0,9 ... 16 бар;
- Рабочая температура: -20 ... +60 С°;



РАЗМЕРЫ				
Мод.	B	L	L1	Вес (г)
<b>7950 4</b>	4	37	14	1
<b>7950 6</b>	6	39	15	1
<b>7950 8</b>	8	41	16	1
<b>7950 10</b>	10	44	18,5	1
<b>7950 12</b>	12	49	19	1

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Приобрести **соединитель 7950 8** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).