

## AL4000-04 маслораспылитель RPK

Длина	177 мм
Ширина	75 мм
Присоединительные размеры	75 × 177 <sub>1/2</sub> мм
Вес	0.56 кг

**Маслораспылитель AL4000-04** предназначен для подвода смазочного материала из резервуара к элементам пневмосистемы с помощью потока сжатого воздуха. **AL4000-04** является маслораспылителем эжекторного типа. Воздушный поток, проходящий через лубрикатор, делится на основной и эжектирующий.



### Основные технические характеристики:

- Максимальное рабочее давление: 1,0 МПа;
- Испытательное давление: 1,5 МПа;
- Минимальный расход масла: 50 л/мин;
- Номинальный расход воздуха: 5532 л/мин;
- Объем резервуара: 130 см<sup>3</sup>;
- Рабочая температура: +5... 60°C;
- Присоединительный размер: 1/2" ;
- Защита стакана: Есть;
- Вес: 0,56 кг.



Корпус **AL4000-04** изготовлен из цинкового сплава с металлическими резьбовыми вставками для фитингов;  
Материал стакана: поликарбонат.

### Габаритные и присоединительные размеры:




AL1000~2000



AL3000~ 4000



AL5000



Модель	Резьба	A	B	B1	C	D	F	G	H	J	K	L	M	P
AL1000	M5	25	81.5	-	25,5	25	-	-	-	-	-	-	-	27
AL2000	1/8"-1/4"	40	122	160	38	40	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	40
AL3000	1/4"-3/8"	54	142	155.5	38	53	41	40	23	6.5	8	53	2.3	56
AL4000	3/8"-1/2"	70	177	180	41	70	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	73
AL4000-06	3/4"	75	177	180	39	70	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	73
AL5000	3/4"-1"	90	254	257	45.5	90	66.5	66	35	11	13	90	3.2	90

Приобрести **маслораспылитель AL4000-04** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).