

Тел: +7 (495) 797-07-74 Email: 89037970774@mail.ru

m-g-p.ru

## Манометр PG-63 F (0-25) МПа

 Давление
 250 Бар


 Вес
 0.3 кг


Манометры гидравлические PG 63 F наполнены силиконовой жидкостью и могут применяться в климатических условиях XЛ1 по ГОСТ 15150-69. Это позволяет использовать их в самых суровых условиях и при температуре окружающей среды от -50 до +60°C. Манометры типа PG 63 F идут в осевом исполнении. Данный товар подходит для сложных и ответственных гидравлических трубопроводов, в которых управления осуществляется посредствам гидрораспределителей и гидроклапанов.

## Габаритные и присоединительные размеры манометр PG-63 F

Резьба присоединения G1/4 или M12×1,5

G - означает резьба трубная цилиндрическая





Серия PG-63

Серия давление шкалы

PG-063-1/4 40 bar/мΠa,

PG-063-1/4 60 bar/мПа,

PG-063-1/4 100 bar/мПа,

PG-063-1/4 160 bar/мПа,

PG-063-1/4 250 bar/мПa,

PG-063-1/4 315 bar/мПа,

PG-063-1/4 400 bar/MΠa.

Приобрести **манометры гидравлические PG 63 F** можно прямо на сайте  $\underline{\text{MGP}}$ . За подробной информацией обращаться по телефону +7~(495)~797-07-74, +7~(903)~797-07-74.