

## Гидравлический клапан MCV



MCV-\*-P



MCV-\*-A



MCV-\*-B



MCV-\*-T



MCV-\*-W

| Модель                                 | MCV-02               | MCV-03               | MCV-04               | MCV-06               |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Макс. расход (л/мин)                   | 35                   | 70                   | 300                  | 450                  |
| Макс. рабочее давление (МПа)           | 25                   | 25                   | 25                   | 25                   |
| Вес (кг)                               | 1.1                  | 2.5                  | 4.8                  | 10.5                 |
| Гидравлическое масло                   | Минеральное<br>масло | Минеральное<br>масло | Минеральное<br>масло | Минеральное<br>масло |
| Уплотнительный материал                | Уплотнение NBR       | Уплотнение NBR       | Уплотнение NBR       | Уплотнение NBR       |
| Температурный диапазон (°C)            | -30 до +80           | -30 до +80           | -30 до +80           | -30 до +80           |
| Диапазон вязкости (мм <sup>2</sup> /с) | 2.8 до 500           | 2.8 до 500           | 2.8 до 500           | 2.8 до 500           |
| Класс чистоты масла согласно ISO4406   | Class 20/18/15       | Class 20/18/15       | Class 20/18/15       | Class 20/18/15       |

Приобрести **Гидравлический клапан MCV** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).