

Гидравлический клапан DBD



Модель	DBD-*-6	DBD-*-8	DBD-*-10	DBD-*-15	DBD-*-20
Макс. расход (л/мин)	35	60	80	150	200
Вес (кг)	0.4-1.6	—3.7	0.5-3.6	—7	0.9-6.9
Тип К	0.4	—	0.5	—	0.9
Тип Р	1.55	—	3.6	—	7.1
Тип G	1.6	3.7	3.6	7	6.9
Гидравлическое масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм ² /с)	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15

Приобрести **Гидравлический клапан DBD** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).