Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Гидравлический клапан DBD



Модель	DBD-*-6	DBD-*-8	DBD-*-10	DBD-*-15	DBD-*-20
Макс. расход (л/мин)	35	60	80	150	200
Вес (кг)	0.4-1.6	——3.7	0.5-3.6	——7	0.9-6.9
Тип K	0.4	—	0.5	—	0.9
Тип P	1.55	—	3.6	—	7.1
Тип G	1.6	3.7	3.6	7	6.9
Гидравлическое масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80
Диапазон вязкости ($мм^2/с$)	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15

Приобрести **Гидравлический клапан DBD** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.