

Клапан G4WEN

	Модель	G4WEN16	G4WEN25
Макс. расход (л/мин)		300	500
Рабочее давление (МПа)			
А, В, Р порт		31.5	31.5
Т порт			
Внешний слив		25	25
Внутренний слив		16	16
У порт			
Внешний слив		16	16
Макс. рабочее давление (МПа)		25	25
Вес (кг)		2.6-9.5	2.6-16
Пилотный клапан с одним соленоидом		2.6	2.6
Пилотный клапан с двумя соленоидами		4.2	4.2
Клапан 4WH16		9.5	16
Используется на электрооборудовании подземной угольной шахты под землей	Exd I	Exd I	
Используется на электрооборудовании наземного завода, такого как нефтехимический завод и т. д.	Exd II BT4	Exd II BT4	
Гидравлическое масло	Минеральное масло	Минеральное масло	
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80	-30 до +80	
Диапазон вязкости (мм²/с)	2.8 до 500	2.8 до 500	
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15	Class 20/18/15	

Приобрести **Клапан G4WEN** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).