

Клапан G4WE

Модель	G4WE6	G4WE10
Макс. расход (л/мин)	80	120
Максимальное допустимое давление (МПа)		
A, B, P порт	31.5	31.5
T порт	16	16
Вес (кг)	2.6 - 4.2	6.6 - 10
Одноцилиндровый тип	2.6	6.6
Двухцилиндровый тип	4.2	10
Используется на электрическом оборудовании подземной угольной шахты под землей	Exd I	Exd I
Используется на электрооборудовании наземных заводов, таких как нефтехимический завод и т.д.	Exd II BT4	Exd II BT4
Гидравлическая жидкость	Минеральное масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм ² /с)	2.8 до 500	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15	Class 20/18/15

Приобрести **Клапан G4WE** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).