Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Фитинг прямой PC10S-02

Под трубку	10мм
Наружная резьба	1/4”
Размер под ключ	17
Материал	нержавеющая сталь SS316

Фитинг прямой PC10S-02 — надёжное соединение для пневмосистем из нержавеющей стали.

Прямой фитинг PC10S-02 предназначен для быстрого и герметичного соединения пневматической трубки диаметром **10 мм** с резьбовым соединением **1/4"**. Изготовлен из высококачественной нержавеющей **стали SS316**, он устойчив к коррозии, воздействию агрессивных сред и температурным перепадам.

Фитинг применяется в пневмосистемах, где важна долговечность, герметичность и высокая термостойкость. Подходит для эксплуатации в условиях повышенной влажности, высоких температур и давления.

Предназначены для подключения пневматической трубки к **пневматическим элементам** (распределители, **клапаны**, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Технические характеристики:

Подключение трубки: Ø10 мм;

Резьба: наружная 1/4";

Материал: нержавеющая сталь SS316;

Рабочая среда: сжатый воздух;

Рабочее давление: от -0,95 до 1,6 МПа;

Диапазон рабочих температур: от -20 до +150˚С.

Широкая область применения — от промышленной автоматизации до компрессорного оборудования.

Резьба трубная цилиндрическая					
Обозначение	**Число ниток N на 1"**	**Шаг резьбы S, mm**	**Наружный диаметр резьбы, мм**	**Средний диаметр резьбы, мм**	**Внутренний диаметр резьбы, мм**
G1/8"	28	0,907	9,729	9,148	8,567
G1/4"	19	1,337	13,158	12,302	11,446
G3/8"	19	1,337	16,663	15,807	14,951
G1/2"	14	1,814	20,956	19,754	18,632

G3/4"	14	1,814	26,442	25,281	24,119
G7/8"	14	1,814	30,202	29,040	27,878
G1"	11	2,309	33,250	31,771	30,292

Приобрести **Фитинг прямой PC10S-02** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.