

Фитинг прямой PC12S-03

Под трубку	12мм
Наружная резьба	3/8"
Размер под ключ	19
Материал	нержавеющая сталь SS316

Прямой фитинг PC12S-03 предназначен для быстрого и герметичного соединения пневматической трубки диаметром **12 мм** с резьбовым соединением **3/8"**. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали **SS316**, он устойчив к коррозии, воздействию агрессивных сред и температурным перепадам.

Фитинг применяется в пневмосистемах, где важна долговечность, герметичность и высокая термостойкость. Подходит для эксплуатации в условиях повышенной влажности, высоких температур и давления.

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, **клапаны**, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Технические характеристики:

Подключение трубки: Ø12 мм;

Резьба: наружная 3/8";

Материал: нержавеющая сталь SS316;

Рабочая среда: сжатый воздух;

Рабочее давление: от -0,95 до 1,6 МПа;

Диапазон рабочих температур: от -20 до +150°C.

Широкая область применения — от промышленной автоматизации до компрессорного оборудования.

Резьба трубная цилиндрическая					
Обозначение	Число ниток N на 1"	Шаг резьбы S, mm	Наружный диаметр резьбы, мм	Средний диаметр резьбы, мм	Внутренний диаметр резьбы, мм
G1/8"	28	0,907	9,729	9,148	8,567
G1/4"	19	1,337	13,158	12,302	11,446
G3/8"	19	1,337	16,663	15,807	14,951
G1/2"	14	1,814	20,956	19,754	18,632

G3/4"	14	1,814	26,442	25,281	24,119
G7/8"	14	1,814	30,202	29,040	27,878
G1"	11	2,309	33,250	31,771	30,292

Приобрести **Фитинг прямой PC12S-03** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).