

## Фитинг прямой PC12S-04

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Под трубку      | 12мм                    |
| Наружная резьба | 1/2"                    |
| Размер под ключ | 21                      |
| Материал        | нержавеющая сталь SS316 |

**Прямой фитинг PC12S-04** предназначен для быстрого и герметичного соединения пневматической трубки диаметром **12 мм** с резьбовым соединением **1/2"**. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали **SS316**, он устойчив к коррозии, воздействию агрессивных сред и температурным перепадам.

Фитинг применяется в пневмосистемах, где важна долговечность, герметичность и высокая термостойкость. Подходит для эксплуатации в условиях повышенной влажности, высоких температур и давления.

**Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам** (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

### Технические характеристики:

Подключение трубки: Ø12 мм;

Резьба: наружная 1/2";

Материал: нержавеющая сталь SS316;

Рабочая среда: сжатый воздух;

Рабочее давление: от -0,95 до 1,6 МПа;

Диапазон рабочих температур: от -20 до +150°C.

Широкая область применения — от промышленной автоматизации до компрессорного оборудования.

| Резьба трубная цилиндрическая |                           |                        |                                   |                                  |                                     |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Обозначение                   | Число ниток<br>N<br>на 1" | Шаг<br>резьбы<br>S, mm | Наружный<br>диаметр<br>резьбы, мм | Средний<br>диаметр<br>резьбы, мм | Внутренний<br>диаметр<br>резьбы, мм |
| G1/8"                         | 28                        | 0,907                  | 9,729                             | 9,148                            | 8,567                               |
| G1/4"                         | 19                        | 1,337                  | 13,158                            | 12,302                           | 11,446                              |
| G3/8"                         | 19                        | 1,337                  | 16,663                            | 15,807                           | 14,951                              |
| G1/2"                         | 14                        | 1,814                  | 20,956                            | 19,754                           | 18,632                              |

|       |    |       |        |        |        |
|-------|----|-------|--------|--------|--------|
| G3/4" | 14 | 1,814 | 26,442 | 25,281 | 24,119 |
| G7/8" | 14 | 1,814 | 30,202 | 29,040 | 27,878 |
| G1"   | 11 | 2,309 | 33,250 | 31,771 | 30,292 |

Приобрести **Фитинг прямой PC12S-04** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).