

## Фитинг угловой PL06S-02

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Под трубку                 | 6мм                     |
| Наружная резьба            | 1/4"                    |
| Материал                   | нержавеющая сталь SS316 |
| Количество линий и позиций | 6мм                     |

**Фитинг угловой PL06S-02** — прочное соединение под углом 90° для трубки **6 мм**

**Фитинг угловой PL06S-02** используется для надёжного соединения пневматической трубки диаметром **6 мм** с резьбовым выходом 1/4" под углом 90°. Корпус выполнен из нержавеющей стали SS316 — это гарантия устойчивости к коррозии, высоким температурам и перепадам давления.

Компактная конструкция позволяет устанавливать фитинг в ограниченном пространстве, а быстросажимной механизм обеспечивает удобство монтажа без использования инструментов.

### Технические характеристики:

Подключение: трубка Ø6 мм ↔ наружная резьба 1/4" (угол 90°);

Материал: нержавеющая сталь SS316;

Рабочая среда: сжатый воздух;

Рабочее давление: от -0,95 до 1,6 МПа;

Рабочая температура: от -20 до +150°C.

| Резьба трубная цилиндрическая |                     |                  |                             |                            |                               |
|-------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Обозначение                   | Число ниток N на 1" | Шаг резьбы S, mm | Наружный диаметр резьбы, мм | Средний диаметр резьбы, мм | Внутренний диаметр резьбы, мм |
| G1/8"                         | 28                  | 0,907            | 9,729                       | 9,148                      | 8,567                         |
| G1/4"                         | 19                  | 1,337            | 13,158                      | 12,302                     | 11,446                        |
| G3/8"                         | 19                  | 1,337            | 16,663                      | 15,807                     | 14,951                        |
| G1/2"                         | 14                  | 1,814            | 20,956                      | 19,754                     | 18,632                        |
| G3/4"                         | 14                  | 1,814            | 26,442                      | 25,281                     | 24,119                        |

|       |    |       |        |        |        |
|-------|----|-------|--------|--------|--------|
| G7/8" | 14 | 1,814 | 30,202 | 29,040 | 27,878 |
| G1"   | 11 | 2,309 | 33,250 | 31,771 | 30,292 |

**Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам ( распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).**

Приобрести **Фитинг угловой PL06S-02** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.