Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Фитинг прямой PU08S

Под трубку	8мм
Материал	нержавеющая сталь SS316

Фитинг соединительный PU08S — прочное и герметичное соединение трубок **8 мм**

Фитинг PU08S представляет собой прямой соединительный фитинг, предназначенный для соединения двух пневматических трубок диаметром 8 мм. Он изготовлен из нержавеющей **стали SS316**, обеспечивающей высокую прочность, устойчивость к коррозии и долговечность даже при эксплуатации в агрессивных условиях.

Благодаря конструкции с быстрозажимным фиксатором, фитинг позволяет быстро подключать и отключать трубки без использования инструментов, обеспечивая при этом надёжное и герметичное соединение.

Технические характеристики:

Подключение: трубка 8 мм ↔ трубка 8 мм;

Материал: нержавеющая сталь SS316;

Рабочая среда: сжатый воздух;

Рабочее давление: от -0,95 до 1,6 МПа;

Рабочая температура: от -20 до +150˚С.

Предназначены для подключения пневматической трубки к **пневматическим элементам** (распределители, **клапаны**, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Фитинг PU08S применяется в пневматических системах, промышленной автоматике, компрессорных установках и других системах, где требуется надёжное и герметичное соединение.

Приобрести **Фитинг прямой PU08S** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.