

Тел: +7 (495) 797-07-74 Email: 89037970774@mail.ru

m-g-p.ru

Фитинг прямой PU10S

 Под трубку
 10мм

 Материал
 нержавеющая сталь SS316

Фитинг соединительный PUS — прочное и герметичное соединение трубок 10 мм

Фитинг PU10S представляет собой прямой соединительный фитинг, предназначенный для соединения двух пневматических трубок диаметром 10 мм. Он изготовлен из нержавеющей **стали SS316**, обеспечивающей высокую прочность, устойчивость к коррозии и долговечность даже при эксплуатации в агрессивных условиях.

Благодаря конструкции с быстрозажимным фиксатором, фитинг позволяет быстро подключать и отключать трубки без использования инструментов, обеспечивая при этом надёжное и герметичное соединение.

Технические характеристики:

Подключение: трубка 10 мм ↔ трубка 10 мм;

Материал: нержавеющая сталь SS316;

Рабочая среда: сжатый воздух;

Рабочее давление: от -0,95 до 1,6 МПа;

Рабочая температура: от -20 до +150°C.

Предназначены для подключения <u>пневматической трубки</u> к **пневматическим элементам** (распределители, **клапаны**, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Фитинг PU10S применяется в пневматических системах, промышленной автоматике, компрессорных установках и других системах, где требуется надёжное и герметичное соединение.

Приобрести **Фитинг прямой PU10S** можно прямо на сайте $\underline{\text{MGP}}$. За подробной информацией обращаться по телефону $\underline{+7}$ (495) 797-07-74, $\underline{+7}$ (903) 797-07-74.