

## Фитинг прямой PU12S

Под трубку

12мм

Материал

нержавеющая сталь SS316

**Фитинг соединительный PU12S** — прочное и герметичное соединение трубок **12 мм**

**Фитинг PU12S** представляет собой прямой соединительный фитинг, предназначенный для соединения двух пневматических трубок диаметром 12 мм. Он изготовлен из нержавеющей стали **SS316**, обеспечивающей высокую прочность, устойчивость к коррозии и долговечность даже при эксплуатации в агрессивных условиях.

Благодаря конструкции с быстрозажимным фиксатором, фитинг позволяет быстро подключать и отключать трубки без использования инструментов, обеспечивая при этом надёжное и герметичное соединение.

### Технические характеристики:

Подключение: трубка 12 мм ↔ трубка 12 мм;

Материал: нержавеющая сталь SS316;

Рабочая среда: сжатый воздух;

Рабочее давление: от -0,95 до 1,6 МПа;

Рабочая температура: от -20 до +150°C.

**Предназначены для подключения пневматической трубки к **пневматическим элементам** ( распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).**

**Фитинг PU12S** применяется в пневматических системах, промышленной автоматике, компрессорных установках и других системах, где требуется надёжное и герметичное соединение.

Приобрести **Фитинг прямой PU12S** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).