

Фитинг тройник PE06S

Под трубку

6мм

Материал

нержавеющая сталь SS316

Фитинг тройник PE06S — надёжное тройное соединение для трубок **6 мм**

Тройник PE06S предназначен для соединения трёх пневматических трубок диаметром **6 мм**. Он выполнен из высококачественной нержавеющей **стали SS316**, что обеспечивает устойчивость к коррозии, перепадам температуры и давлению. Идеален для построения надёжных пневмосистем в промышленных условиях.

Фитинг обеспечивает прочное и герметичное соединение без применения инструментов — монтаж осуществляется за счёт быстросжимаемых фиксирующих колец. Компактный размер позволяет использовать тройник в ограниченном пространстве.

Технические характеристики:

Тип соединения: трубка 6 мм ↔ трубка 6 мм ↔ трубка 6 мм (тройник);

Материал: нержавеющая сталь SS316;

Рабочая среда: сжатый воздух;

Рабочее давление: от -0,95 до 1,6 МПа;

Рабочая температура: от -20 до +150°C.

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Приобрести **Фитинг тройник PE06S** можно прямо на сайте [MGP](https://m-g-p.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).