

Фитинг тройник PE16S

Под трубку	16мм
Материал	нержавеющая сталь SS316
Количество линий и позиций	16мм

Фитинг тройник PE16S — надёжное тройное соединение для трубок **16 мм**

Тройник PE16S предназначен для соединения трёх пневматических трубок диаметром **16 мм**. Он выполнен из высококачественной нержавеющей **стали SS316**, что обеспечивает устойчивость к коррозии, перепадам температуры и давлению. Идеален для построения надёжных пневмосистем в промышленных условиях.

Фитинг обеспечивает прочное и герметичное соединение без применения инструментов — монтаж осуществляется за счёт быстросажимных фиксирующих колец. Компактный размер позволяет использовать тройник в ограниченном пространстве.

Технические характеристики:

Тип соединения: трубка 16 мм ↔ трубка 16 мм ↔ трубка 16 мм (тройник);

Материал: нержавеющая сталь SS316;

Рабочая среда: сжатый воздух;

Рабочее давление: от -0,95 до 1,6 МПа;

Рабочая температура: от -20 до +150°C.

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Приобрести **Фитинг тройник PE16S** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).