Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

# Футорка 1/2" 1/8"

| | |
|---|---|
| Внутренняя резьба | 1/8" |
| Наружная резьба | 1/2" |
| Материал | нержавеющая сталь SS316 |

**Футорка 1/2" 1/8"**используется в пневматических системах для создания разнообразных комбинаций соединений, разветвления пневматических систем, соединения рукавов и перехода от одного размера разъема к другому. Изготовлена из сплава латуни. Футорка качественно и надежно соединяет узлы между собой. Предполагается использование совместно с блоками подготовки воздуха, пневмораспределителями и фитингами различных типов.

**Технические характеристики**:

- Тип соединения: внутренняя резьба 1/8" ↔ наружная резьба 1/2";
- Материал: нержавеющая сталь SS316;
- Рабочая среда: сжатый воздух, вода, нейтральные жидкости;
- Рабочее давление: от -0,95 до 1,6 МПа;
- Температурный диапазон: от -20 до +150˚С.

| **Резьба трубная цилиндрическая** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение** | **Число ниток N на 1"** | **Шаг резьбы S, mm** | **Наружный диаметр резьбы, мм** | **Средний диаметр резьбы, мм** | **Внутренний диаметр резьбы, мм** |
| G1/8" | 28 | 0,907 | 9,729 | 9,148 | 8,567 |
| G1/4" | 19 | 1,337 | 13,158 | 12,302 | 11,446 |
| G3/8" | 19 | 1,337 | 16,663 | 15,807 | 14,951 |
| G1/2" | 14 | 1,814 | 20,956 | 19,754 | 18,632 |
| G3/4" | 14 | 1,814 | 26,442 | 25,281 | 24,119 |
| G7/8" | 14 | 1,814 | 30,202 | 29,040 | 27,878 |
| G1" | 11 | 2,309 | 33,250 | 31,771 | 30,292 |

Присоединительная резьба: М5, М6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";

Приобрести **Футорка 1/2" 1/8"** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.