Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

# Быстроразъемные соединения PH20 - папа

| | |
|---|---|
| Внешний диаметр | 8.5мм |

**Быстросъемное соединение для воздуха PH20 "папа"** используется для соединения и разъединение пневматического инструмента, шлангов и компрессорного оборудования. При многократном использовании не изнашиваются. Могут использоваться с водой.

**Технические характеристики фитинга:**

- Рабочая среда: воздух, вода;
- Рабочее давление: 0-10 бар;
- Материал: никелированная (оцинкованная) сталь, уплотнения NBR;
- Размер/стандарт быстроразъемного (БРС) соединения: 1/4" (папа)/азиатский;
- Номинальный расход: 2200 нл/мин при давлении 6 бар;
- Рабочая температура: 0... +80°C (с сухим воздухом от -20°).

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SP20 | | PP20 |
| | SP30 | | PP30 |
| | SP40 | | PP40 |
| | SF20 | | PF20 |
| | SF30 | | PF30 |
| | SF40 | | PF40 |
| | SH20 | | PH20 |
| | SH30 | | PH30 |
| | SH40 | | PH40 |
| | SM20 | | PM20 |
| | SM30 | | PM30 |
| | SM40 | | PM40 |

| Резьба трубная цилиндрическая | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение** | **Число ниток N на 1"** | **Шаг резьбы S, mm** | **Наружный диаметр резьбы, мм** | **Средний диаметр резьбы, мм** | **Внутренний диаметр резьбы, мм** |
| G1/8" | 28 | 0,907 | 9,729 | 9,148 | 8,567 |
| G1/4" | 19 | 1,337 | 13,158 | 12,302 | 11,446 |
| G3/8" | 19 | 1,337 | 16,663 | 15,807 | 14,951 |
| G1/2" | 14 | 1,814 | 20,956 | 19,754 | 18,632 |
| G3/4" | 14 | 1,814 | 26,442 | 25,281 | 24,119 |
| G7/8" | 14 | 1,814 | 30,202 | 29,040 | 27,878 |
| G1" | 11 | 2,309 | 33,250 | 31,771 | 30,292 |

Присоединительная резьба: 1/4", 3/8", 1/2";

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 6, 8, 10, 12, 16 мм

Приобрести **Быстросъемное соединение для воздуха PH20** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.