

Фитинг тройник вн. 3/8

Внутренняя резьба

3/8

Материал

нержавеющая сталь SS316

Фитинг тройник вн. 3/8 предназначен для соединения трёх пневматических трубок. Изготовлен из прочной нержавеющей стали SS316, он отличается высокой устойчивостью к коррозии, химическим веществам, перепадам температур и давлению.

Фитинг широко используется в пневматических и гидравлических системах, системах автоматизации, на производственных линиях и в агрессивных средах. Благодаря стандартной цилиндрической резьбе 3/8" BSPT (или G 3/8"), он совместим с большинством элементов трубопроводных систем.

Технические характеристики:

- Тип соединения: внутренняя резьба 3/8";
- Материал: нержавеющая сталь SS316;
- Рабочая среда: сжатый воздух, вода, нейтральные жидкости;
- Рабочее давление: от -0,95 до 1,6 МПа;
- Температурный диапазон: от -20 до +150°C.

Резьба трубная цилиндрическая					
Обозначение	Число ниток N на 1"	Шаг резьбы S, mm	Наружный диаметр резьбы, мм	Средний диаметр резьбы, мм	Внутренний диаметр резьбы, мм
G1/8"	28	0,907	9,729	9,148	8,567
G1/4"	19	1,337	13,158	12,302	11,446
G3/8"	19	1,337	16,663	15,807	14,951
G1/2"	14	1,814	20,956	19,754	18,632
G3/4"	14	1,814	26,442	25,281	24,119
G7/8"	14	1,814	30,202	29,040	27,878
G1"	11	2,309	33,250	31,771	30,292

Приобрести **Фитинг тройник вн. 3/8** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).