

## Фитинг тройник нар./вн. 1/4

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Внутренняя резьба | 1/4                     |
| Наружная резьба   | 1/4                     |
| Материал          | нержавеющая сталь SS316 |

**Фитинг тройник нар. и вн. 1/4** предназначен для соединения трёх пневматических трубок. Изготовлен из прочной нержавеющей стали SS316, он отличается высокой устойчивостью к коррозии, химическим веществам, перепадам температур и давлению.

Фитинг широко используется в пневматических и гидравлических системах, системах автоматизации, на производственных линиях и в агрессивных средах. Благодаря стандартной цилиндрической резьбе 3/8" BSPT (или G 3/8"), он совместим с большинством элементов трубопроводных систем.

### Технические характеристики:

- Тип соединения: внутренняя резьба 1/4" ↔ наружная резьба 1/4";
- Материал: нержавеющая сталь SS316;
- Рабочая среда: сжатый воздух, вода, нейтральные жидкости;
- Рабочее давление: от -0,95 до 1,6 МПа;
- Температурный диапазон: от -20 до +150°C.

| Резьба трубная цилиндрическая |                     |                  |                             |                            |                               |
|-------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Обозначение                   | Число ниток N на 1" | Шаг резьбы S, mm | Наружный диаметр резьбы, мм | Средний диаметр резьбы, мм | Внутренний диаметр резьбы, мм |
| G1/8"                         | 28                  | 0,907            | 9,729                       | 9,148                      | 8,567                         |
| G1/4"                         | 19                  | 1,337            | 13,158                      | 12,302                     | 11,446                        |
| G3/8"                         | 19                  | 1,337            | 16,663                      | 15,807                     | 14,951                        |
| G1/2"                         | 14                  | 1,814            | 20,956                      | 19,754                     | 18,632                        |
| G3/4"                         | 14                  | 1,814            | 26,442                      | 25,281                     | 24,119                        |
| G7/8"                         | 14                  | 1,814            | 30,202                      | 29,040                     | 27,878                        |
| G1"                           | 11                  | 2,309            | 33,250                      | 31,771                     | 30,292                        |

Присоединительная резьба: М5, М6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";

Приобрести **Фитинг тройник нар./вн. 1/4** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).