

Быстроразъемные соединения SF20 - мама G1/4









Внутренняя резьба

1/4"

Быстроразъемное соединение для воздуха SF20 "мама"- "внутренняя резьба" 1/4" используется для соединения и разъединения пневматического инструмента, шлангов и компрессорного оборудования. При многократном использовании не изнашиваются. Могут использоваться с водой.

Технические характеристики фитинга:

- Рабочая среда: воздух, вода;
- Рабочее давление: 0-10 бар;
- Материал: никелированная (оцинкованная) сталь, уплотнения NBR;
- Размер/стандарт быстроразъемного (БРС) соединения: 1/4" (мама)/азиатский;
- Размер соединения: внутренняя резьба 1/4".
- Номинальный расход: 2200 нл/мин при давлении 6 бар;
- Рабочая температура: 0... +80°C (с сухим воздухом от -20°).

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | SP20 |  | PP20 |
| | SP30 | | PP30 |
| | SP40 | | PP40 |
|  | SF20 |  | PF20 |
| | SF30 | | PF30 |
| | SF40 | | PF40 |
|  | SH20 |  | PH20 |
| | SH30 | | PH30 |
| | SH40 | | PH40 |
|  | SM20 |  | PM20 |
| | SM30 | | PM30 |
| | SM40 | | PM40 |

Резьба трубная цилиндрическая

| Обозначение | Число нитек N на 1" | Шаг резьбы Наружный диаметр Средний диаметр Внутренний диаметр | | | |
|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | S, mm | резьбы, мм | резьбы, мм | резьбы, мм |
| G1/8" | 28 | 0,907 | 9,729 | 9,148 | 8,567 |
| G1/4" | 19 | 1,337 | 13,158 | 12,302 | 11,446 |
| G3/8" | 19 | 1,337 | 16,663 | 15,807 | 14,951 |
| G1/2" | 14 | 1,814 | 20,956 | 19,754 | 18,632 |
| G3/4" | 14 | 1,814 | 26,442 | 25,281 | 24,119 |
| G7/8" | 14 | 1,814 | 30,202 | 29,040 | 27,878 |
| G1" | 11 | 2,309 | 33,250 | 31,771 | 30,292 |

Присоединительная резьба: 1/4", 3/8", 1/2";

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 6, 8, 10, 12, 16 мм

Приобрести **Быстросъемное соединение для воздуха SF20** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).